

TECHNICAL DATASHEET**4tecx dekkleden**

Art.nr.	Kleur	Afmeting	Kwaliteit	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4026100214	Oranje	2x3 m	Ca. 100 g/m ²	20 stuks	8715883002608
4026100243	Oranje	3x4 m	Ca. 100 g/m ²	20 stuks	8715883002615
4026100272	Oranje	4x5 m	Ca. 100 g/m ²	6 stuks	8715883002622
4026100301	Oranje	4x6 m	Ca. 100 g/m ²	6 stuks	8715883002639
4026100330	Oranje	5x6 m	Ca. 100 g/m ²	4 stuks	8715883002646
4026100359	Oranje	6x8 m	Ca. 100 g/m ²	3 stuks	8715883002653
4026100388	Oranje	6x10 m	Ca. 100 g/m ²	2 stuks	8715883002660
4026100417	Oranje	8x10 m	Ca. 100 g/m ²	1 stuks	8715883002677
4026100446	Oranje	10x12 m	Ca. 100 g/m ²	1 stuks	8715883002684

Omschrijving

- Afgewerkt dekkleed voorzien van aluminium bevestigingsogen op elke meter
- Zoom met versterkingskoord
- Verkrijgbaar in diverse maten

	Ketting(N) / 5cm	Inslag(N) / 5cm
Trekkkracht	457	441
Scheurvastheid	76	81
Testmethode	ISO 13937-1	

Belangrijke gegevens	
Doekgewicht	100 gr/m ²
Materiaaldikte	Ca. 0,18 mm
Gewicht tolerantie	3-5%

Weefstel grondstof	HDPE
Garendichtheid	750-800 denier
Weefsel	8x8/inch ²
Laminatie grondstof	LDPE
Laminatie dikte	2x30 micron

Zomen	4cm gelast
Koordversterking	PP, Ø 3mm rondom in zoom
Bevestigingsogen	Aluminium, binnen Ø 12mm, elke 100cm
Productie tolerantie eindmaat	1%
Verpakking	Elk dekkleed opgevouwen, verpakt in een PE zak met Neutraal Cover inlegvel met een EAN-code. Omverpakt in Dozen van karton, 4 zijden bedrukt.
Duurzaamheid	12 Maanden (klimaatafhankelijk)
Temperatuur bestendigheid	-20°C tot +80°C
Brandpunt	200°C
Chemicaliënbestendigheid	Beperkte bestendigheid
Algemene bestendigheid	Waterdicht, verrot niet en schimmelt niet